

2022 EXPEDITION® SE

Совершенный спортивно-туристический снегоход с невероятным списком практических и роскошных возможностей.



// ОБНОВЛЕНИЯ

- Два варианта цветового решения

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 900 ACE™ Turbo – 150
- Задняя подвеска с пневмоподкачкой
- Большой панорамный цветной ЖК-дисплей 7,8 дюйма с системой BRP Connect™
- Передняя подвеска RAS™ 3
- Задняя подвеска SC™-5U с подпламывающейся «пяткой» с возможностью блокировки без использования инструмента
- Система крепления Multi-LinQ с 20-дюймовой крепежной пластиной грузоподъемностью 56,7 кг
- Радиатор с вентилятором
- Подножки для глубокого снега с большими отверстиями
- Съёмное сиденье пассажира с ручьяками с подогревом
- Большой универсальный багажный кофр LinQ объемом 135 л
- Сцепное устройство
- Аккумуляторная батарея повышенной емкости
- Регулируемая проставка руля
- Коробка передач EasyShift (H-L-N) с электромеханическим реверсом

ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ EXPEDITION® SE 900 ACE™ TURBO

- Высокое ветровое стекло (585 мм) с боковыми дефлекторами
- Шарнирно-закрепленные зеркала
- Лыжи Pilot 7.4
- Разъем для подключения подогрева визора шлема водителя
- Шкив pDrive™
- Радиочастотный ключ D.E.S.S.™
- Многофункциональные переключатели на руле с подсветкой

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

900 ACE™ TURBO – 150

Особенности двигателя

Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер, с турбоагнетателем

Мощность, л. с.	150
Количество цилиндров – рабочий объем	3 – 899 куб. см
Диаметр цилиндра – ход поршня	73 мм – 69,7 мм
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Тип топлива – октановое число	Неэтилированный бензин – 95
Емкость топливного бака	42 л
Емкость масляного бака	3,3 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™
Ведомый шкив	QRS Vent
Шаг колеса приводного вала	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3256 мм
Общая ширина	1200–1240 мм
Общая высота	1515 мм
Ширина колеи лыж	975 или 1020 мм
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	Silent Cobra WT: 3923 × 500 × 38 мм (154 × 20 × 1,5 дюйма) Silent Ice Cobra WT: 3923 × 500 × 38 мм (154 × 20 × 1,5 дюйма) [опция]

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Liquid Titanium (серый) / Black (черный)

Black (черный)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	HPG™
Ход передней подвески	220 мм
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	HPG™
Задний амортизатор	ACS (подвеска с пневмоподкачкой)
Ход задней подвески	239 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Широкий
Лыжи	Pilot™ 7.4
Сиденье	Двухместное модульное сиденье с расположенным под ним багажным отделением
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными ручьяками / низкая ручьяка на руле
Проставка руля	120 мм (с возможностью регулировки)
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Радиатор	Высокоэффективный с вентилятором
Тормозная система	Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Ручьяки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт. (для водителя и пассажира)
Тип панели приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма Широкоформатный цифровой ЖК-дисплей 7,8 дюйма [доп. оборудование]
Ветровое стекло	585 мм с зеркалами
Конек – карбидная вставка	Квадратного сечения (3/8) – 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Усиленный/сцепное устройство

ski-doo®

БРЕНД BRP

